



Bleche gewalzt, halbhart, Abkantqualität  
 Eloxalqualität/farblos eloxiert  
 Tôles laminées, demi-dur, qualité pour  
 pliage et éloxage/éloxé nature

EN AW-5005  
 AIMg1

Verfahren/Procédé: kaltgewalzt/laminé à froid  
 Chem. Zusammensetzung: DIN EN 573-3  
 Composition chimique:  
 Mech.Wert/Prop. mécaniques: DIN EN 485-2  
 Dimension/Dimension: DIN EN 485-4  
 Zustand/Etat: halbhart/demi-dur H14/24, nach/selon DIN EN 515

mm					kg/ Tafel kg/tôle	EN AW-5005 Eloxalqualität, ein- seitig mit Schutzfolie qualité éloxage une face protégée	EN AW-5005 farblos eloxiert, beidseitig mit Schutzfolie eloxées nature, deux faces protégées
2000	x	1000	x	1.0	5.32	●	●
2500	x	1250	x	1.0	8.31	●	
2000	x	1000	x	1.5	7.98	●	●
2500	x	1250	x	1.5	12.47	●	
2000	x	1000	x	2.0	10.64	●	●
2500	x	1250	x	2.0	16.63	●	
3000	x	1500	x	2.0	23.94	●	
2000	x	1000	x	2.5	13.30	●	●
2500	x	1250	x	2.5	20.78	●	
3000	x	1500	x	2.5	29.93	●	
2000	x	1000	x	3.0	15.96	●	●
2500	x	1250	x	3.0	24.94	●	
3000	x	1500	x	3.0	35.91	●	
2000	x	1000	x	4.0	21.28	●	
2500	x	1250	x	4.0	33.25	●	
3000	x	1500	x	4.0	47.88	●	
2000	x	1000	x	5.0	26.60	●	
2000	x	1000	x	6.0	31.92	●	